



ANWENDUNGSANLEITUNG LINE CLEANER

Kanister á 10 Liter / Sprühflaschen á 500 ml

1. Bitte beachten Sie vor Verwendung des Reinigers, das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und machen sich mit allen notwendigen Maßnahmen und Sicherheitshinweisen vertraut.
2. Treffen Sie eventuelle Maßnahmen zum Schutz ihrer Gesundheit und der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Wir empfehlen das Tragen einer Schutzbrille.
3. Vor Beginn der Arbeiten empfehlen wir einen Test auf einer kleinen Fläche. - Der Line Cleaner kann auf allen Betonböden, Epoxid- und versiegelten Böden eingesetzt werden. Ebenso auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen.
4. Bei Sprühflaschen - Schraubverschluss von Sprühflasche gegen Sprühkopf tauschen. Fest verschrauben.
5. Zu reinigende Fläche großzügig bis zur leichten Pfützenbildung mit dem Grobschmutzreiniger einsprühen / begießen.
6. Lassen Sie dem Produkt ca. 30 - 60 Sekunden Zeit zum Einwirken.
 1. **ACHTUNG!** Bitte beachten Sie, dass das Reinigungsmittel, wie alle Reinigungsmittel, seinen höchsten Wirkungsgrad bei Raumtemperatur hat. Im Winter, wenn das Produkt kalt geworden ist und / oder der Raum / die Halle in der es angewendet wird kalt ist, kann sich die Einwirkzeit / Reaktionszeit verlängern.
 2. **ACHTUNG!** Vermeiden Sie in jedem Fall zu niedrige Temperaturen, sowohl bei der Anwendung als auch bei der Lagerung! Das Produkt darf auf keinen Fall Frost ausgesetzt werden.
7. Mit einem Pad (beachten Sie hierzu gern unsere Empfehlung) mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen die eingesprühte Fläche einreiben und anschließend mit einem saugstarken Tuch die Schmutzemulsion gleichmäßig abnehmen.

8. Bei normalen bis starken Verschmutzungen sollte bereits in einem Durchgang ein perfektes Ergebnis erzielt werden.
9. Bei extremer Verschmutzung ggf. den Vorgang wiederholen.
10. Bei wiederholter und häufiger Reinigung und leichten Verschmutzungen kann bei Verwendung mit einer Reinigungsmaschine das Produkt auch mit Wasser verdünnt werden. Hierbei empfiehlt sich die Konzentration des Reinigers an den Grad der Verschmutzung anzupassen.
11. In jedem Fall bei der manuellen Vorführung oder Probereinigung das Produkt nicht verdünnen.
12. Bei Verwendung von rauen Systemen wie zum Beispiel Thermoplastik kann der Anpressdruck mit dem Pad auch höher / stärker ausfallen. Bei glatten Systemen wie 2K Lacke oder Klarlacken sollte ein leichter Anpressdruck ausreichend sein.
13. Nach Anwendung den Kanister / die Sprühflasche fest verschließen und entsprechend Hinweisen und trocken lagern.
14. Nach Anwendung gründlich die Hände waschen.
15. Bei Entsorgung beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.